



# API MasterBase®

## Guía para el consumo de la API Config

Versión 202407.1

22 de julio de 2024

# MasterBase®



**Contenido**

<b>API Config</b>	<b>3</b>
<b>GET</b>	
Obtener información de los campos de una lista	5
Endpoint	5
Ejemplo de respuesta entregada por la API	6



## API Config

API:	Config
Descripción:	Está orientada a la obtención de información asociada a los campos de una lista, utilizando parámetros específicos.
Versión:	1.0.3.0
Creador:	MasterBase®
Publicación:	api2023.masterbase.com
Versión del documento:	202407.1
Fecha de creación:	22 de julio de 2024
Última actualización:	22 de julio de 2024

Definimos como:

- **Endpoint:** la dirección completa, que incluye una URL base más los parámetros necesarios (obligatorios u opcionales) para la ejecución de la API.
- **URL base:** la dirección raíz para el consumo de una API. Está conformada por la publicación, el nombre de la API y su versión.
- **Payload:** el conjunto de instrucciones necesarias que se debe entregar en el body del llamado a la API. Este body sólo es requerido para ejecuciones con los métodos POST y PUT.

Esta API puede ser ejecutada con un solo método:

**GET:** utilizado para la obtención de información de los contactos de una lista definida.

Para ejecutar este método se debe usar la siguiente URL base:

- **<https://api2023.masterbase.com/config/v1/>**



Cada ejecución de una API entrega como RESPONSE (respuesta) un código que indica cuál ha sido el resultado de la ejecución.

Algunos ejemplos son:

- 200: resultado satisfactorio
- 400: problema en la ejecución
- 500: problema en el servicio (interno)



## GET

## Obtener información de los campos de una lista

Para la obtención de información de los campos de una lista, se debe utilizar el método **GET**.

## Endpoint

- <https://api2023.masterbase.com/config/v1/{Cliente}/Fields/{List}>

Donde:

Cliente	Nombre de la cuenta del cliente	Parámetro <b>obligatorio</b> .
List	Identificador del envío a consultar	Parámetro <b>obligatorio</b> .

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- **No requiere payload**, las variables forman parte del **endpoint**.

Ejemplo de endpoint:

- <https://api2023.masterbase.com/config/v1/Cliente/Fields/1>



## Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
{  
  "Data": {  
    "Field": [  
      {  
        "Id": "4",  
        "Name": "Email",  
        "Display": "Email",  
        "IntType": "Str",  
        "Required": "1",  
        "MinLength": "1",  
        "MaxLength": "150",  
        " Readonly": null,  
        "PersonalizationString": "#!Email:#"  
      },  
      {  
        "Id": "10",  
        "Name": "Newsletter_110",  
        "Display": "Marca 10",  
        "IntType": "Nlt",  
        "DisplayType": "C"  
      }  
    ]  
  },  
  "Service": "Config",  
  "Version": "1.0.3.0",  
  "TransactionId": "CONFIG_02_20240723_b968c738b06f4a7486a2784831560b9e",  
  "Status": {  
    "Code": "200",  
    "Value": "OK"  
  }  
}
```

