



API MasterBase®

Guía para el consumo de la API UniqueMail

Versión 202407.1

19 de julio de 2024

MasterBase®



Contenido

API UniqueMail	3
GET	
Obtener resumen de un envío por su identificador	5
Endpoint	5
Ejemplo de respuesta entregada por la API	6
GET	
Obtener resumen de envíos por parámetros	7
Endpoint	7
Ejemplo de respuesta entregada por la API	8
GET	
Obtener estadísticas de un envío por su identificador	10
Endpoint	10
Ejemplo de respuesta entregada por la API	11
GET	
Obtener estadísticas de envíos por parámetros	12
Endpoint	12
Ejemplo de respuesta entregada por la API	13
POST	
Crear nuevo envío sin plantilla	15
Endpoint	15
Payload	15
Ejemplo de respuesta entregada por la API	18
POST	
Crear nuevo envío con plantilla	19
Endpoint	19
Payload	19
Ejemplo de respuesta entregada por la API	22



API UniqueMail

API:	UniqueMail
Descripción:	Está orientada a operaciones relacionadas con el envío de mensajes únicos y con la obtención de estadísticas y resúmenes de esos envíos.
Versión:	2021.5.1.0
Creador:	MasterBase®
Publicación:	api2023.masterbase.com
Versión del documento:	202407.1
Fecha de creación:	19 de julio de 2024
Última actualización:	19 de julio de 2024

Definimos como:

- **Endpoint:** la dirección completa, que incluye una URL base más los parámetros necesarios (obligatorios u opcionales) para la ejecución de la API.
- **URL base:** la dirección raíz para el consumo de una API. Está conformada por la publicación, el nombre de la API y su versión.
- **Payload:** el conjunto de instrucciones necesarias que se debe entregar en el body del llamado a la API. Este body sólo es requerido para ejecuciones con los métodos POST y PUT.

Esta API puede ser ejecutada con 2 métodos:

GET: utilizado para la obtención de resúmenes y estadísticas de envíos.

POST: utilizado para la creación de mensajes únicos.

Para ejecutar estos métodos se debe usar la siguiente URL base:

- **<https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/>**



Cada ejecución de una API entrega como RESPONSE (respuesta) un código que indica cuál ha sido el resultado de la ejecución.

Algunos ejemplos son:

- 200: resultado satisfactorio
- 400: problema en la ejecución
- 500: problema en el servicio (interno)



GET

Obtener resumen de un envío por su identificador

Para la obtención del resumen de envíos por identificador, se debe utilizar el método **GET**.

Endpoint

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}/summary/?mailid={Id entificador del envío}>

Donde:

cliente	Nombre de la cuenta del cliente.	Parámetro obligatorio .
mailId	Parámetro que contiene el identificador del envío único realizado	Parámetro obligatorio .

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- **No requiere payload**, las variables forman parte del **endpoint**.

Ejemplo de endpoint:

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/cliente/summary/?mailid=WAA 504fe0bf148b24c1cb437ec37c769fab902>



Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
{  
  "Data": {  
    "PageDetail": null,  
    "Mails": [  
      {  
        "Id": "WAA504fe0bf148b24c1cb437ec37c769fab902",  
        "RuleId": 0,  
        "Subject": "Plantilla api2023 ",  
        "From": "saludos@       com",  
        "To": "    ",  
        "UrlEmlOriginal": "https://out.filebunker.com/I  
          "  
        "UrlEmlProced": "https://out.filebunker.com/I  
          "  
        "ReceptionDate": "2024-05-17T19:59:17.45",  
        "SendDate": "2024-05-17T19:59:14.823",  
        "Status": "250"  
      }  
    ],  
    "Service": "UniqueMail",  
    "Version": "2021.5.1.0",  
    "TransactionId": "INSTANCIA 03_20240723_46e6635eeecf484d8be93fc9406497f2",  
    "Status": {  
      "Code": "200",  
      "Value": "OK"  
    }  
  }  
}
```

Donde:

Id	Identificador del envío
RuleId	Identificador de la regla (0: envío vía WebService)
Subject	Asunto del envío
From	Indica la casilla remitente del envío
To	Indica el email receptor del envío
UrlEmlOriginal	URL de respaldo del mensaje original
UrlEmlProced	URL de respaldo del mensaje procesado
ReceptionDate	Fecha de recepción del envío
SendDate	Fecha de envío
Status	Estado del envío



GET

Obtener resumen de envíos por parámetros

Para la obtención del resumen de envíos por parámetros, se debe utilizar el método **GET**.

Endpoint

- `https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}/summary/?startDate={fecha en formato YYYY-MM-DD}&endDate={fecha en formato YYYY-MM-DD}&pageNumber={número de página}&pageSize={cantidad de registros a entregar}&to={casilla destinatario}&order={0/1}`

Donde:

<code>cliente</code>	Nombre de la cuenta del cliente.	Parámetro obligatorio .
<code>startDate</code>	Indica la fecha de inicio del rango de datos a obtener. Debe poseer formato YYYY-MM-DD	Parámetro opcional .
<code>endDate</code>	Indica la fecha de término del rango de datos a obtener. Debe poseer formato YYYY-MM-DD y debe ser mayor que <code>startDate</code>	Parámetro opcional .
<code>pageNumber</code>	Número de página a revisar, por defecto asume 1	Parámetro opcional .
<code>pageSize</code>	Indica la cantidad de registros que se mostrará por página, por defecto asume 20	Parámetro opcional .
<code>to</code>	Indica la casilla electrónica del receptor	Parámetro opcional .
<code>order</code>	Indica el ordenamiento de los registros obtenidos en base a su fecha de envío (0 Ascendente, 1 Descendente); por defecto asume 0	Parámetro opcional .

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- **No requiere payload**, las variables forman parte del **endpoint**.

Ejemplo de endpoint:

- `https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}/summary/?startDate=2024-01-01&endDate=2024-06-30&pageNumber=1&pageSize=2&to=casilla@dominio.com&order=1`



Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
{  
  "Data": {  
    "PageDetail": {  
      "TotalRecords": 573,  
      "CurrentPage": 1,  
      "TotalPages": 287  
    },  
    "Mails": [  
      {  
        "Id": "WACD5513dc8c6d3449b2bc70bc830bc196fe01",  
        "RuleId": 0,  
        "Subject": "",  
        "From": "",  
        "To": "",  
        "UrlEmlOriginal": "https://out.filebunker.com/I",  
        "UrlEmlProced": "https://out.filebunker.com/I",  
        "ReceptionDate": "2024-06-27T00:19:22.05",  
        "SendDate": "2024-06-27T00:19:18.33",  
        "Status": "250"  
      },  
      {  
        "Id": "XACC1b4e12a0330111efab9325813c9598a301",  
        "RuleId": 26,  
        "Subject": "<Novedades> C&C TestR4Mb3 regla 23",  
        "From": "",  
        "To": "",  
        "UrlEmlOriginal": "https://out.filebunker.com/I",  
        "UrlEmlProced": "https://out.filebunker.com/I",  
        "ReceptionDate": "2024-06-25T14:42:37.68",  
        "SendDate": "2024-06-25T14:42:35.773",  
        "Status": "250"  
      }  
    ],  
    "Service": "UniqueMail",  
    "Version": "2021.5.1.0",  
    "TransactionId": "INSTANCIA 01_20240723_c857e899d8a24f8bbcb477588f9553b9",  
    "Status": {  
      "Code": "200",  
      "Value": "OK"  
    }  
  }  
}
```



Donde:

Id	Identificador del envío.
RuleId	Identificador de la regla (0: envío vía WebService)
Subject	Asunto del envío.
From	Indica la casilla remitente del envío.
To	Indica el email receptor del envío.
UrlEmlOriginal	URL de respaldo del mensaje original.
UrlEmlProced	URL de respaldo del mensaje procesado.
ReceptionDate	Fecha de recepción del envío.
SendDate	Fecha de envío.
Status	Estado del envío.



GET

Obtener estadísticas de un envío por su identificador

Para la obtención de estadísticas por identificador del envío, se debe utilizar el método **GET**.

Endpoint

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}/statistics/?mailid={Identificador del envío}>

Donde:

cliente	Nombre de la cuenta del cliente	Parámetro obligatorio .
mailId	Parámetro que contiene el identificador del envío único realizado	Parámetro obligatorio .

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- **No requiere payload**, las variables forman parte del **endpoint**.

Ejemplo de endpoint:

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/cliente/statistics/?mailid=WAA504fe0bf148b24c1cb437ec37c769fab902>



Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
{  
  "Data": {  
    "PageDetail": {  
      "TotalRecords": "1",  
      "CurrentPage": "1",  
      "TotalPages": "1",  
      "RequestDate": "2024-07-19T15:16:59.790"  
    },  
    "Summary": {  
      "Sents": "1",  
      "Opens": "0",  
      "Clicks": "0",  
      "Retries": "1",  
      "Accepteds": "1",  
      "AcceptedsRate": "100.0000",  
      "TACs": "0.0000",  
      "PCTRs": "0.0000",  
      "CTRs": "0.0000",  
      "PCTOS": "0.0000",  
      "CTOs": "0.0000"  
    },  
    "Mails": [  
      {  
        "MailId": "WAA504fe0bf148b24c1cb437ec37c769fab902",  
        "Retry": "1",  
        "Sents": "1",  
        "Opens": "0",  
        "Clicks": "0",  
        "Accepteds": "1",  
        "AcceptedRate": "100.0000",  
        "TAC": "0.0000",  
        "PCTR": "0.0000",  
        "CTR": "0.0000",  
        "PCTO": "0.0000",  
        "CTO": "0.0000",  
        "Click": null,  
        "Open": null  
      }  
    ]  
  },  
  "Service": "UniqueMail",  
  "Version": "2021.5.1.0",  
  "TransactionId": "INSTANCIA 01_20240719_643f521cc40b41398f9e8b4361f5d4d5",  
  "Status": {  
    "Code": "200",  
    "Value": "OK"  
  }  
}
```

Donde:

Summary	Información relativa al total de los registros obtenidos
Mails	Información relativa a cada uno de los registros obtenidos
Sents	Cantidad total de envíos
Retry	Cantidad de reintentos
Opens	Cantidad de aperturas
Clicks	Cantidad de clics
Accepteds	Cantidad de envíos aceptados
AcceptedRate	Tasa de envíos aceptados
TAC	Tasa de aperturas confirmadas
CTR	Click Trough Open
CTO	Click to Open



GET

Obtener estadísticas de envíos por parámetros

Para la obtención de estadísticas de envío por parámetros, se debe utilizar el método **GET**.

Endpoint

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}/statistics/?startDate={fecha en formato YYYY-MM-DD}&endDate={fecha en formato YYYY-MM-DD}&pageNumber={número de página}&pageSize={cantidad de registros a entregar}&to={casilla destinatario}&order={0/1}>

Donde:

cliente	Nombre de la cuenta del cliente.	Parámetro obligatorio .
startDate	Indica la fecha de inicio del rango de datos a obtener. Debe poseer formato YYYY-MM-DD	Parámetro opcional .
endDate	Indica la fecha de término del rango de datos a obtener. Debe poseer formato YYYY-MM-DD y debe ser mayor que startDate	Parámetro opcional .
pageNumber	Número de página a revisar, por defecto asume 1	Parámetro opcional .
pageSize	Indica la cantidad de registros que se mostrará por página, por defecto asume 20	Parámetro opcional .
to	Indica la casilla electrónica del receptor.	Parámetro opcional .
order	Indica el ordenamiento de los registros obtenidos en base a su fecha de envío (0 Ascendente, 1 Descendente); por defecto asume 0	Parámetro opcional .

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- **No requiere payload**, las variables forman parte del **endpoint**.

Ejemplo de endpoint:

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}/statistics/?startDate=2024-01-01&endDate=2024-06-30&pageNumber=1&pageSize=1&to=casilla@dominio.com&order=1>



Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
{  
  "Data": {  
    "PageDetail": {  
      "TotalRecords": "573",  
      "CurrentPage": "1",  
      "TotalPages": "573",  
      "RequestDate": "2024-07-19T15:24:28.950"  
    },  
    "Summary": {  
      "Sents": "1",  
      "Opens": "4",  
      "Clicks": "3",  
      "Retries": "1",  
      "Accepteds": "1",  
      "AcceptedsRate": "100.0000",  
      "TACs": "1.0000",  
      "PCTRs": "100.0000",  
      "CTRs": "1.0000",  
      "PCTOs": "100.0000",  
      "CTOs": "1.0000"  
    },  
    "Mails": [  
      {  
        "MailId": "WACD5513dc8c6d3449b2bc70bc830bc196fe01",  
        "Retry": "1",  
        "Sents": "1",  
        "Opens": "4",  
        "Clicks": "3",  
        "Accepteds": "1",  
        "AcceptedRate": "100.0000",  
        "TAC": "100.0000",  
        "PCTR": "100.0000",  
        "CTR": "1.0000",  
        "PCTO": "100.0000",  
        "CTO": "1.0000",  
        "Click": [  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:21:32",  
            "URL": "https://out.filebunker.com///"  
          },  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:21:10",  
            "URL": "https://out.filebunker.com///"  
          },  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:21:09",  
            "URL": "https://out.filebunker.com///"  
          }  
        ],  
        "Open": [  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:21:32",  
            "Code": "201",  
            "CodeName": "Deducidas por clic"  
          },  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:21:10",  
            "Code": "201",  
            "CodeName": "Deducidas por clic"  
          },  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:20:21",  
            "Code": "101",  
            "CodeName": "Pixel tracking"  
          },  
          {  
            "Date": "2024-06-27T00:21:09",  
            "Code": "201",  
            "CodeName": "Deducidas por clic"  
          }  
        ]  
      }  
    ],  
    "Service": "UniqueMail",  
    "Version": "2021.5.1.0",  
    "TransactionId": "INSTANCIA_02_20240719_071df36db8dc45edbeach25f3a4901a7",  
    "Status": {  
      "Code": "200",  
      "Value": "OK"  
    }  
  }  
}
```



Donde:

Summary	Información relativa al total de los registros obtenidos
Mails	Información relativa a cada uno de los registros obtenidos
Sents	Cantidad total de envíos
Retry	Cantidad de reintentos
Opens	Cantidad de aperturas
Clicks	Cantidad de clics
Accepteds	Cantidad de envíos aceptados
AcceptedRate	Tasa de envíos aceptados
TAC	Tasa de aperturas confirmadas
CTR	Click Trough Open
CTO	Click to Open



POST

Crear nuevo envío sin plantilla

Para crear un nuevo envío sin plantilla, se debe utilizar el método **POST**.

Endpoint

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}>

Donde:

cliente	Nombre de la cuenta del cliente.	Parámetro obligatorio .
---------	----------------------------------	--------------------------------

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- Es obligatorio generar una estructura JSON como PAYLOAD.

Payload

GroupName	Indica el nombre de la agrupación a la que pertenece este envío	Opcional
FromName	Indica el nombre del remitente	Opcional
From	Indica la dirección electrónica del remitente	Obligatorio
To/@Email	Indica la/las casilla(s) de correo destinataria(s) del envío	Obligatorio
Cc/@Email	Indica la/las casilla(s) de correo en copia del envío	Opcional
Bcc/@Email	Indica la/las casilla(s) de correo en copia oculta del envío	Opcional
Subject	Indica el asunto del mensaje	Obligatorio
Classification	Indica la clasificación del envío comercial (C) o transaccional (T)	Obligatorio
Body/@Format	Indica el tipo de formato del cuerpo del mensaje (html o text)	Obligatorio
Body/@Value	Corresponde al cuerpo del mensaje en el formato definido	Obligatorio
Body/@variables	Corresponde a los valores con los que se personalizará el mensaje	Opcional
Attachment/@filename	Nombre del archivo a adjuntar	Opcional
Attachment/@encoding	Indica el método de codificación del archivo a adjuntar, siempre será Base64	Opcional (Obligatorio si se define fileName)
Attachment/@size	Indica el tamaño del archivo a adjuntar, en bites	Opcional (Obligatorio si se define fileName)



Attachment/@size	Archivo para adjuntar codificado en Base64	Opcional (Obligatorio si se define fileName)
Options/@OpenTracking	Indica si se habilita seguimiento de apertura (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@ClickTracking	Indica si se habilita seguimiento de clics (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@TextHtmlTracking	Indica si se transforma el contenido del cuerpo, de texto plano a HTML (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@AutoTextBody	Indica si se transforma el contenido del cuerpo, de HTML a texto plano (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@Personalization	Indica si el mensaje será personalizado utilizando las variables definidas (<i>true/false</i>), por defecto asume el valor " <i>false</i> "	Opcional

- La cantidad máxima de archivos adjuntos permitida es de 10.
- El tamaño total del envío (cuerpo del mensaje + adjuntos) no debe superar los 2Mb.
- Las extensiones de archivo permitidas son: png, jpeg, jpg, gif, bmp, pdf, html, xml, doc, docx, xml, xmlx, ppt, pps, ppsx, zip, csv, ics, json, jsonc, pptx, rtf, tiff, txt, vcf, xls, xlsx



Ejemplo de endpoint:

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/cliente>

Ejemplo de payload:

```
{  
    "GeneralData": {  
        "GroupName": "ejemplos",  
        "FromName": "nombre remitente",  
        "From": "remitente@dominio.com",  
        "To": {  
            "Email": [  
                "casilla1@dominio.com", "casilla2@domino.com"  
            ]  
        },  
        "Cc": {  
            "Email": [  
                "casilla3@dominio.com"  
            ]  
        },  
        "Bcc": {  
            "Email": [  
                "casilla4@dominio.com"  
            ]  
        },  
        "Message": {  
            "Subject": "<Con Doctype> (Postman)",  
            "Classification": "C",  
            "Body": {  
                "Format": "html",  
                "Value": "<!DOCTYPE html><html lang=\"es\" xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml  
xmlns:v=\"urn:....\",  
                    \"variables\": [  
                        {  
                            \"name\": \"FechaVariable\",  
                            \"value\": \"01-02-2010\"  
                        }  
                    ]  
            },  
            "attachment": [  
                {  
                    "fileName": "Carga.txt",  
                    "encode": "Base64",  
                    "size": "1410",  
                    "value": "RWIhaWw7Tm9tYnJlO0FwZWxsaWRvIFBhdGVybm87QXB1bGxpZG8gTWF0ZXJu...."  
                }  
            ]  
        },  
        "Options": {  
            "OpenTracking": "true",  
            "ClickTracking": "true",  
            "TextHtmlTracking": "true",  
            "AutoTextBody": "false",  
            "Personalization": "true"  
        }  
    }  
}
```



Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
{  
  "Data": {  
    "Mails": [  
      {  
        "Id": "WAE459ce302a4b7f45f7a321a3363cb9075701"  
      },  
      {  
        "Id": "WAE459ce302a4b7f45f7a321a3363cb9075702"  
      },  
      {  
        "Id": "WAE459ce302a4b7f45f7a321a3363cb9075703"  
      },  
      {  
        "Id": "WAE459ce302a4b7f45f7a321a3363cb9075704"  
      }  
    ]  
  },  
  "Service": "UniqueMail",  
  "Version": "2021.5.1.0",  
  "TransactionId": "INSTANCIA 01_20240719_21de39fece064c19bf43cd5677910cd9",  
  "Status": {  
    "Code": "200",  
    "Value": "OK"  
  }  
}
```



POST

Crear nuevo envío con plantilla

Para crear un nuevo envío con plantilla, se debe utilizar el método **POST**.

Endpoint

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/{cliente}>

Donde:

cliente	Nombre de la cuenta del cliente	Parámetro obligatorio .
---------	---------------------------------	--------------------------------

- Se debe utilizar credenciales válidas para el consumo de esta API.
- Es obligatorio generar una estructura JSON como PAYLOAD.

Payload

GroupName	Indica el nombre de la agrupación a la que pertenece este envío	Opcional
FromName	Indica el nombre del remitente	Opcional
From	Indica la dirección electrónica del remitente	Obligatorio
To/@Email	Indica la/las casilla(s) de correo destinataria(s) del envío	Obligatorio
Cc/@Email	Indica la/las casilla(s) de correo en copia del envío	Opcional
Bcc/@Email	Indica la/las casilla(s) de correo en copia oculta del envío	Opcional
Subject	Indica el asunto del mensaje	Obligatorio
Classification	Indica la clasificación del envío comercial (C) o transaccional (T)	Obligatorio
BasedOn/@id	Identificador de la plantilla a utilizar	Obligatorio
BasedOn/@type	Sólo acepta valor "Template"	Obligatorio
Body/@Format	Indica el tipo de formato del cuerpo del mensaje (html o text)	Obligatorio
Body/@Value	Corresponde al cuerpo del mensaje en el formato definido. No puede quedar en blanco, se recomienda indicar <html>cuerpo</html>	Obligatorio
Body/@variables	Corresponde a los valores con los que se personalizará el mensaje	Opcional
Attachment/@filename	Nombre del archivo a adjuntar	Opcional



Attachment/@encode	Indica el método de codificación del archivo a adjuntar, siempre será Base64	Opcional (Obligatorio si se define fileName)
Attachment/@size	Indica el tamaño del archivo a adjuntar, en bites	Opcional (Obligatorio si se define fileName)
Attachment/@size	Archivo para adjuntar codificado en Base64	Opcional (Obligatorio si se define fileName)
Options/@OpenTracking	Indica si se habilita seguimiento de apertura (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@ClickTracking	Indica si se habilita seguimiento de clics (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@TextHtmlTracking	Indica si se transforma el contenido del cuerpo, de texto plano a HTML (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@AutoTextBody	Indica si se transforma el contenido del cuerpo, de HTML a texto plano (<i>true/false</i>), por defecto asume valor " <i>false</i> ".	Opcional
Options/@Personalization	Indica si el mensaje será personalizado utilizando las variables definidas (<i>true/false</i>), por defecto asume el valor " <i>false</i> "	Opcional

- La cantidad máxima de archivos adjuntos permitida es de 10.
- El tamaño total del envío (cuerpo del mensaje + adjuntos) no debe superar los 2Mb.
- Las extensiones de archivo permitidas son: png, jpeg, jpg, gif, bmp, pdf, html, xml, doc, docx, xml, xmlx, ppt, pps, ppsx, zip, csv, ics, json, jsonc, pptx, rtf, tiff, txt, vcf, xls, xlsx



Ejemplo de endpoint:

- <https://api2023.masterbase.com/UniqueMail/v3/cliente>

Ejemplo de payload:

```
{  
    "GeneralData": {  
        "groupName": "pruebasPlantilla",  
        "FromName": "nombre remitente",  
        "From": "remitente@dominio.com",  
        "To": {  
            "Email": [  
                "casilla1.dominio.com", "casilla2@dominio.com"  
            ]  
        },  
        "Message": {  
            "Subject": "Plantilla",  
            "Classification": "C",  
            "basedOn": {  
                "id": "1",  
                "type": "Template"  
            },  
            "Body": {  
                "Format": "html",  
                "Value": "<html>cuerpo</html>",  
                "variables": [  
                    {  
                        "name": "FechaVariable",  
                        "value": "01-02-2010"  
                    },  
                    {  
                        "name": "TextoVariable",  
                        "value": "Dirección Random"  
                    },  
                    {  
                        "name": "NúmeroVariable",  
                        "value": 600  
                    }  
                ]  
            },  
            "attachment": [  
                {  
                    "fileName": "Carga.txt",  
                    "encode": "Base64",  
                    "size": "1410",  
                    "value": "RWlhaWw7Tm9tYnJlO0FwZWxsaWRvIFBhdGVybm87QXB1bGxpZG8gTWF....."  
                }  
            ]  
        },  
        "Options": {  
            "OpenTracking": "true",  
            "ClickTracking": "true",  
            "TextHtmlTracking": "true",  
            "AutoTextBody": "false",  
            "Personalization": "true"  
        }  
    }  
}
```



Ejemplo de respuesta entregada por la API

```
[{"Data": {"Mails": [{"Id": "WAE4c0075a70bd3243b8a09da55cbf25ce8901"}, {"Id": "WAE4c0075a70bd3243b8a09da55cbf25ce8902"}]}, {"Service": "UniqueMail", "Version": "2021.5.1.0", "TransactionId": "INSTANCIA 03_20240719_affa9634ba4b495d9d4359b2cc3873b6", "Status": {"Code": "200", "Value": "OK"}}]
```

